

Sickere und effektive Wärme mit der neuen Generation von Pelletbrennern

PellX P21
10-25 kW



pellX[®]
Heizung

PelIX P21 ist ein optimaler Pelletbrenner für Heizungsanlagen bis 25 kW. Der Brenner ist im Hinblick auf eine lange Lebensdauer und niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten mit wenigen beweglichen Teilen konstruiert. Da der Brenner mit einer waagerechten Flamme arbeitet (Tunnelbrenner), kann er vor fast alle

üblichen Heizkessel montiert werden, in Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger. PelIX P21 ist ausgestattet mit elektrischer Heißluftzündung und erfüllt alle Sicherheitsbestimmungen gegen Rückbrand und für die elektrische Sicherung.

Verbesserte Funktionen

- Ganz neu entwickelte Steuerelektronik:
 - *Getrennt vom Brenner für mehr Sicherheit.*
 - *Mikroprozessor mit einfacher Bedienung, und großer Sicherheit, leicht einzustellen.*
 - *Eingebautes Speichermedium behält die Programmierung und Sicherheitsfunktionen nach einem Stromausfall.*
- Stabile Edelstahl-Konstruktion.
- Schnellverschluß, hoher Bedienkomfort.
- Extra 230-V-Stecker für Förderschnecke.
- Vorbereitet für GSM-Alarmsender.
- Vorbereitet für externe Luftzufuhr.

Technische Daten

Leistung	10-25 kW
Verbrennungswirkungsgrad	ca. 90 %
Betriebsspannung	230 V, geerdet
Mittler Stromverbrauch	ca. 40 W

Maße (außer dem Kessel)

Tiefe	300 mm
Breite	225 mm
Höhe	550 mm
Brennkammerrohr, Länge	200 mm
Brennkammerrohr, Durchmesser	156 mm
Gewicht	15 kg

Lieferumfang

Der PelIX-Brenner wird komplett mit Steuerung und Förderschnecke von 1,70 m Länge geliefert. Für andere Längen der Förderschnecke sowie andere Ausrüstung für Ihre Installation wenden Sie sich bitte an Ihren PelIX-Händler oder Gordic Environment AB.



380602



Hersteller:

Gordic Environment AB

Box 11 • SE-280 22 VITTSJÖ

Tel. 0451-238 80 • Fax 0451-238 81

www.pellx.com

Vertreter in Deutschland:

PELLX Innovative Heiztechnik

Theodor-Neutig-Strasse 37 • D-28757 BREMEN

Tel. +49 421 65 44 00 • Fax +49 421 66

E-mail: info@pellx.net • **www.pellx.net**